Maderdecks y Pinturas S.A.S.

Koranol®

Holzlasur Spezial

Acción protectora: Protección contra la influencia del clima (sol, lluvia) a través del uso de una combinación especial de aglutinantes y la presencia de pigmentos altamente resistentes a la luz. Acción preventiva contra el hongo azul.

Campo de aplicación: Para uso decorativo y protector de la super_ cie de maderas blandas y duras en exteriores. Para casa de madera (Cabañas), revestimientos de madera en exteriores, pérgolas, cercas de madera, etc.

Substancia activa: 100 gramos contienen 0,70 gramos de IPBC.

Propiedades: Resistente a la intemperie, regulador de humedad, de fácil aplicación, efecto duradero, de olor leve gracias al uso de solvente sin aroma, después del secado inodoro, transparente, realza la estructura y las vetas de la madera, no se descascarilla por eso no es necesario lijar antes de una aplicación de mantenimiento.

Cantidad de aplicación: De 140 a 160 mililitros por m2 en dos capas.
Rendimiento: 6 a 7 m2/litro.

Secado: En climas normales (23 °C, 50 % de humedad relativa según Norma DIN 50014), así como para maderas normales como pino y abeto rojo (pino canadiense) dejar secar la superficie 6 horas. Después de 12 horas se puede pintar encima. En climas adversos (de Humedad alta, temperatura muy baja) ó dependiendo del tipo de madera, el tiempo de secado se puede alargar considerablemente.

Modo de aplicación: Pintar con brocha. Solamente en lugares cerrados aplicar con pistola.

Preparación de la superficie antes de la aplicación: Eliminar de la superficie todo tipo de lacas, barnices o lasures aplicados anteriormente. Si la madera está desgastada por la influencia del tiempo deberá ser lijada antes de la aplicación del producto, para obtener una superficie lisa. Usar máscara de protección durante el lijado. Retirar polvo y mugre de la superficie. Cubrir superficies aledañas como materiales bituminosos, plásticos, estuco, concreto o piedra para evitar manchar esas superficies.

Recomendaciones de aplicación: todos los tonos pueden ser mezclados entre sí. No rebaje el producto con solventes adicionales. La humedad relativa de la madera no debe sobrepasar el 20 %. Si desea proteger la madera adicionalmente contra hongos, pudrición e insectos le recomendamos aplicar Koranol Holzbau Grund antes de aplicar Koranol Holzlasur Spezial.

Le recomendamos hacer una prueba del tono de producto en una pequeña parte de la superficie a tratar antes de aplicarlo sobre toda la superfi cie.
La temperatura óptima de trabajo y secado es de +15_°C a 30_°C (aplica para la superficie, Koranol Holzlasur Spezial y temperatura del ambiente). Temperatura mínima para secado óptimo +5_°C.

Modo de empleo: Koranol Holzlasur Spezial ya está listo para ser aplicado. Agitar o mezclar bien antes de usar. Aplicar con una brocha delgada en dirección a las vetas. Antes de aplicar con pistola en sitios cerrados por favor consulte con nuestra asesoría técnica.
Densidad a 20 °C: Aproximadamente 0,85 gr/cm3.

Limpieza de herramientas de aplicación: Usar limpiador para pinceles, solvente para resina artificial ó bencina.
Advertencias: R 65 es perjudicial para la salud, puede causar daños a los pulmones al ser ingerido.
R66 El contacto continuo con esta sustancia puede resecar ó agrietar la piel.

Consejos de seguridad: S 62 de ser ingerido no trate de causar vómito sino que consulte inmediatamente con su médico y muéstrele esta etiqueta.
S 23 No inhale el gas, vapor ó aerosol.
S 24 Evite el contacto directo con la piel.
Contiene 3-IOD-2-Propinilbutilocarbamato, 2-Butanonoxim; puede causar reacciones alérgicas.

Advertencias de seguridad y uso: Los productos para protección de la madera contienen substancias activas biocidas para proteger la madera de organismos que la puedan destruir. Por eso le pedimos que utilice el producto según las indicaciones de uso y que sólo lo aplique en las zonas que necesiten ser protegidas. El mal uso del producto puede causar problemas de salud o del medio ambiente. No aplicar sobre madera que esté en contacto directo con alimentos para seres humanos ó para animales. Tampoco debe usarse el producto para colmenares, abejares, invernaderos (interior)ó Saunas (interior).
Cubrir las plantas cercanas a la madera para que no entren en contacto con el producto. No usar en áreas interiores. Evite el contacto directo con los ojos o la piel. Utilice ropa de protección adecuada para el uso del producto (Guantes y gafas de protección). Mantener fuera del alcance de los niños. Durante el la aplicación del producto no coma, no beba ni fume.
Mantenga el producto alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

No use el producto cerca del fuego ni de aparatos eléctricos que puedan producir un corto o chispas.
Asegúrese de ventilar bien durante la aplicación y secado del producto. Tenga en cuenta las disposiciones oficiales sobre la protección y cuidado del agua y el aire para el almacenamiento y empleo del producto. Almacene el producto en el recipiente o embase original!
Cierre bien el envase después del uso! No permita que el producto tenga contacto con aguas superficiales ni con el alcantarillado.
No almacene el producto a temperaturas menores a 5_°C o superiores a 30 C.

Eliminación: Elimine los restos del producto y los recipientes vacios según las disposiciones de la ley vigente.

Por favor solicite la ficha técnica del producto.

KORA® Holzschutz (Protección para madera)
Una marca de
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
D-57319 Bad Berleburg-Raumland
Teléfono +49 2751 524-0
www.kora-holzschutz.de
09.2014
www.maderdecksypinturas.com.co
Producto de calidad certificada DIN ISO